

Torre de andaime Custers modelo Dobrável

Modelo dobrável



AndaimeRent



Características

- As torres de andaime estão disponíveis nas seguintes combinação, 2,50m / 1,80m de comprimento por 1,30m / 0,70m de largura.
- Estas combinações adaptam-se ás mais diversas áreas de trabalho sejam elas com maior ou menor espaço de trabalho.
- Este modelo de andaime torna bastante fácil o seu transporte para a obra e dentro dela visto ter a particularidade de ser desdobrável.
- As torres de andaime Custers têm a característica de serem muito versáteis na sua montagem e manuseamento.
- Todos os andaimes de marca Custers são certificados de acordo com a norma EN 1004 / NEN-EN 1004/1298 Class 3
- Capacidade de carga é de 1,5kn por m2 equivalente a 152kg o m2 – capacidade máxima de carga da torre é de 450kg (distribuídos entre pisos)
- Altura máxima permitida com rodas 7,2m

Torre de andaime Custers modelo Dobrável



AndaimeRent



Características

- Num minuto está montado
- Fácil montagem e manuseamento
- Está montado em apenas 4 passos
- Excelente para trabalhos nos interiores (avac, electricidade, pladur divisórias e tectos, canalização e pichelaria, pinturas)

Andaimerent, Lda

Parque Industrial Mata Lobos 14

2950-763 Lagoinha – Palmela

Tel. 212 106 968 – Email. geral@andaimerent.com

MONTAGEM CHICO®



1. Desdobrar o bastidor encaixar a garra de segurança e bloquear as rodas.



2. Posicionar a plataforma no meio do bastidor, encaixar os guarda-costas e as garras de segurança nos furos do bastidor.



3. Coloque os tubos horizontais no guarda costas aos 0,5 e 1,0 metros, ponha então a plataforma no topo do bastidor terá assim os 4 metros de altura de trabalho.



4. Poderá também posicionar a plataforma em qualquer dos níveis dos bastidores mas não acima (não utilizar o guarda costas como apoio para a plataforma), em caso de uso no exterior não esquecer de aplicar a patilha de segurança para o vento não levantar a plataforma.

NUM MINUTO O SEU CHICO ESTÁ PRONTO PARA SER UTILIZADO